

Il nuovo modulo Geberit DuoFresh

Innovativo aspiratore di odori Geberit per il WC

Il modulo Geberit DuoFresh è una soluzione innovativa ed efficace per l'eliminazione dell'aria viziata nel WC. A tale scopo l'aria viene aspirata direttamente dal vaso WC attraverso il tubo di risciacquo e la campana di risciacquo, depurata tramite il filtro a nido d'ape e restituita all'ambiente. Il modulo Geberit DuoFresh può essere installato facilmente in ogni cassetta di risciacquo Geberit Sigma ed essere combinato con pressoché ogni placca di comando della serie Sigma. Oltre ad un filtro d'aria, esso dispone di una luce di cortesia e di una bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti. In presenza di determinati requisiti è possibile aggiungere il modulo anche a impianti WC già esistenti.



Il modulo Geberit DuoFresh, l'innovativo aspiratore di odori. A tale proposito, non è necessaria alcuna cassetta di risciacquo specifica, essendo compatibile con ogni cassetta di risciacquo Sigma (a partire dall'anno di produzione 2008)

Caratteristiche e funzioni

Il modulo Geberit DuoFresh rimuove i cattivi odori direttamente dal vaso WC. Attraverso il tubo di risciacquo e la campana di risciacquo, l'aspiratore di odori aspira l'aria, nel filtro a nido d'ape l'aria viene accuratamente depurata e poi restituita all'ambiente. Inoltre, una luce di cortesia LED collocata dietro la placca di comando fornisce un'illuminazione discreta quando ci si reca al WC di notte. Un sensore di prossimità controlla la luce e assicura l'accensione e lo spegnimento automatici dell'aspiratore e della luce di cortesia. Queste funzioni possono essere personalizzate e controllate in tutta semplicità con l'applicazione «Geberit Home App».

Bocchetta d'inserimento Geberit DuoFresh per pietre igienizzanti

Assicura ancor più freschezza in bagno la bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti che conferiscono all'acqua di risciacquo una colorazione blu e un ottimo profumo. Aprire lateralmente la

placca di comando, inserire la pietra, chiudere. Grazie alla bocchetta d'inserimento per pietre igienizzanti, il cliente finale porta la freschezza igienica nel proprio bagno.

Installazione e materiale di consumo

Il prerequisito tecnico per il montaggio è rappresentato dalla presenza di una cassetta di risciacquo ad incasso della serie Geberit Sigma – Sigma 12 cm (a partire dall'anno di produzione 2008). Il montaggio è facile e ben concepito. Come prerequisito va soltanto garantito un allacciamento alla rete della corrente elettrica da 230 V. Fatta eccezione per il trasformatore (numero d'articolo separato) tutti i componenti vengono montati attraverso l'apertura d'accesso della cassetta di risciacquo. Il trasformatore viene alloggiato altrove conformemente alla normativa, ad esempio in una scatola ad incasso con apertura d'accesso. A parte poche eccezioni, tutte le placche di comando della serie Sigma possono essere combinate con il modulo Geberit DuoFresh. In caso di un'installazione successiva occorre sostituire le placche di serie precedenti.


Grazie a un semplice meccanismo i clienti finali possono aprire la placca di comando e così sostituire gli articoli di consumo. Dietro la placca si trova anche la bocchetta d'inserimento per le pietre igienizzanti. Anche il filtro a nido d'ape è facilmente accessibile e può essere sostituito dal cliente finale. Sia il filtro a nido d'ape sia le pietre igienizzanti possono essere ordinati nello shop online Geberit o presso l'installatore idrosanitario.

Integrazione successiva in impianti WC esistenti

In tale contesto, Geberit ha sviluppato un nuovo aspiratore di odori che è adatto per nuove costruzioni e immobili ristrutturati oltre che per l'installazione successiva. Una cliente desidera dotare il proprio WC di un aspiratore di odori. L'installazione ad incasso ha un paio di anni e una semplice occhiata ai piani di costruzione conferma che durante il montaggio della cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma è stato installato anche un tubo fodera vuoto per un successivo allacciamento alla rete. Una situazione di partenza ottimale per installare il nuovo aspiratore di odori di Geberit.

«In linea di principio la cosa più semplice è installare il modulo Geberit DuoFresh nel momento in cui viene installato l'impianto sanitario, ad esempio durante le costruzioni nuove o le ristrutturazioni» spiega Beat Aebi, responsabile marketing e gestione di prodotti di Geberit Svizzera. «Nella prassi, però, le cose spesso non vanno così, per diversi motivi. Certo è, però, che i clienti finali apprezzano funzioni di comfort come l'aria fresca e inodore in un bagno nuovo e moderno».

Panoramica delle immagini

	<p>Aria fresca per tutti Il nuovo modulo Geberit DuoFresh con la placca di comando Geberit Sigma30.</p>
 <p>Keramikkorbfilter sind besonders für Spülklosetts geeignet und hinter der Betätigungspappe bequem zugänglich.</p> <p>Im Keramikkorbfilter wird die Luft gründlich gereinigt. Ein leiser Lüfter beschleunigt die gereinigte Luft in den Raum zurück.</p> <p>Zusätzlichen Komfort bietet ein LED-Ornamentleuchte. Es befindet sich unmittelbar über der Betätigungspappe und strahlt ein weiches, indirektes Licht in den Raum – einfach perfekt durchleuchtet.</p> <p>Unangenehme Gerüche werden dort entfernt, wo sie entstehen.</p>	<p>Il modulo Geberit DuoFresh è una soluzione innovativa ed efficace per l'eliminazione dell'aria viziata nel WC.</p>
	<p>Il filtro a nido d'ape e la bocchetta d'inserimento per le pietre igienizzanti sono facilmente accessibili.</p>

	<p>Il filtro a nido d'ape pulisce l'aria a fondo.</p>
	<p>Non potrebbe essere più semplice: aprire lateralmente la placca di comando.</p>
	<p>Introdurre la pietra igienizzante nella bocchetta d'inserimento retrostante.</p>
	<p>Chiudere la placca e godersi la freschezza ad ogni risciacquo.</p>