



## Saldatrice SBOX EASY 20-160 Codice FUSION 340705



La saldatrice **SBOX EASY 20-160** è una saldatrice POLIVALENTE ad elettrofusione, sviluppata per gli idraulici e tutti gli installatori di impiantistica civile. Compatta, leggera e semplice nell'uso. Dotata di sistema di acquisizione dei parametri tramite l'inserimento dei dati manualmente oppure, a richiesta anche tramite sistema ottico scanner per la lettura barcode modello interleaved 2.5 (ISO 13950) e di tracciabilità codice 128. Equipaggiata con **terminali universali da 4,7 - 4,0 mm**. Il campo di lavoro indicativo permette l'uso della saldatrice nella realizzazione di impianti **fino al 160 mm** in PE100, PE80 e PPR.



### Dati tecnici

- Tensione di alimentazione : 230 V +- 10% ( 190 / 265 V )
- Frequenza alimentazione: 50 Hz +- 10% ( 45 / 65 Hz )
- Tensione di Saldatura: 8 - 48 V
- Potenza Massima: 2000VA
- Fattore di Intermittenza: 25 A al 60% @ 23 °C (6 CICLI DI 10')  
18 A al 100% @ 23 °C (6 CICLI DI 10')
- Campo di lavoro indicativo: dal diametro 20÷160 mm., dipendente dalla potenza (W) e tempi di saldatura (SEC) dei raccordi elettrosaldabili utilizzati.
- Sistemi di Regolazione: controllo in tensione
- Sistema di Inserimento Dati: inserimento manuale da tastiera dei parametri di saldatura tempo di fusione e voltaggio e/o manuale con inserimento delle 24 cifre presenti sul barcode del raccordo, tramite sistema ottico con scanner per lettura barcode.
- Temperatura Ambiente Operativa: -10 °C / +45 °C
- Temperature Ambiente Riposo: -10 °C / +50 °C
- Tolleranza Sonda Temperatura Ambiente: +/- 1 °C
- Grado di Protezione: IP 54 (polvere e spruzzi di acqua)
- Porta di Comunicazione: USB
- Capacità Memoria: 500 dati.
- Cavi di Ingresso: 4 m
- Cavo saldatura: 3 m
- Dimensioni (LxPxA) 17 x 24 x 22 cm
- Peso 10 kg:
- Conformità Alle Norme: UNI 10566 - ISO 12176 part 2
- Dispositivo antidisturbo: conforme alle norme
- Classificazione ISO: P24US2VKADX
- Completa di: manuale di istruzioni in lingua italiana . Scanner con astuccio laterale, borsa per il trasporto.

**SBOX EASY 20-160 POLIVALENTE inserimento manuale dei dati e scanner per lettura barcode completa di scanner e borsa**